

# GERBER EDGE FX LÄMPÖSIIRTOTULOSTIN



Gerber EDGE FX on Gerber teknologyn uusin tarratulostin. EDGE FX tulostaa 38 cm levyiselle perforoiduille materiaalille.

Tulostaminen on entistä edullisempaa ja helpompaa. Värikasetit ladataan paikalleen helposti ulkopuolelta työntämällä. Värikasettien hinnat ovat alhaiset ja värirullia voi ostaa ilman kasettia. Värirullia on saatavana 15, 45 ja 91 merin pituisina. EDGE FX:ssä on värirullan kulutuksen reaaliaikainen seuranta.

EDGE FX liitetään pc:n ethernet-liitännänsä TCP/IP osoitteella. Tulostaminen on helppoa ja laitetta voi ohjata pc:ltä tai laitteen ohjauspaneelistä.

Edge FX tulostinta voi käyttää yhdessä Gerber Omega -ohjelmiston kanssa. Tulostimen kaveriksi käyvät esimerkiksi Gerber Envision 375 ja GSX15 tarraleikkurit. Omega-ohjelmisto toimii tietokoneissa, joissa on Windows 7/8/10 -käyttäjärjestelmä.

## Ominaisuudet:

<b>Tulostustekniikka</b>	Lämpösiirto
<b>Tulostusresoluutio</b>	600 tai 300 dpi materiaalin suunnassa 300 dpi sivusuunnassa
<b>Tulostusnopeus</b>	Perusnopeudella 300 dpi max. 152,4 cm / min / väri 1 väri 27,43 m <sup>2</sup> / hr 4 väriä 6,86 m <sup>2</sup> / hr
<b>Materiaalin siirto</b>	hammaspyörä
<b>Moottorien ohjaus</b>	hammashihna
<b>Materiaalin leveys</b>	38 cm
<b>Max. tulostusleveys</b>	30 cm
<b>Max. tulostuspituus</b>	Ei rajoituksia
<b>Värirullan kulutuksen seuranta</b>	RFID
<b>Värikasetit</b>	Gerber Color™ FX värirullat ja kasetit. Värikasetit koostuvat erikseen myytävistä rullista ja koteloista.

<b>Materiaalit</b>	Gerber EDGE READY -materiaalit.
<b>Väriytyypit ja standardit</b>	Yli 3000 Omegan tekemää Gerber Color Spectratone väriä sisältäen Omegan sisältämät Pantone™ värisimulaatiot.
<b>Tulostuksen kestävyys ulkona</b>	3-5 vuotta ilman laminointia useimmissa olosuhteissa.
<b>Liitäntä</b>	Ethernet TCP/IP
<b>Tulostimen mitat</b>	91,44 cm leveys, 45,72 cm korkeus, 43,18 cm syvyys
<b>Tulostimen paino</b>	40 kg
<b>Sähköliitäntä</b>	230 VAC 50 Hz 10 A
<b>Toiminta lämpötila</b>	10°C - 35°C
<b>Toiminta kosteus</b>	20% - 90 % suhteellinen kosteus
<b>Ilmanvaihto</b>	Ei tarvita
<b>Toimintojen ohjaus</b>	Laitteen käyttöpaneelista tai pc:n kuvaruutunäytöltä
<b>Ohjelmisto yhteensopivuus</b>	Omega 2.6 tai uudempi Myös 3. osapuolien ohjelmistoja
<b>Käyttöjärjestelmä</b>	Windows 7/8/10
<b>Yhteensopivat leikkurit</b>	Gerber Envision375 ja Gerber GSX15
<b>Voimassa olevat patentit</b>	UL, CE, CSA, FCC
<b>Pakkauksen sisältö</b>	Sähköjohto 5m, CAR 5 Ethernet kaapeli ( Cross-over), kirjoituspään puhdistuskitti, 2 kpl 10 A sulakkeita, materiaalin syöttäjä, 3M 220 sarjan valkoinen materiaalirulla 9,14 m, kasetti, Gerber Color™ värirulla 15 m vadelmanpunainen ja rullan pidike



  
**Hankasuontie 9, 00390 Helsinki**  
**Email: [info@acgnystrom.fi](mailto:info@acgnystrom.fi)**  
**Web: [www.acgnystrom.fi](http://www.acgnystrom.fi)**  
**Puh.: 0400-452266**